



ULTIMATE 160

Endüstriyel, güçlü ve sağlam

Ultimate 160 2,00'den 3,20mm'e kadar genel amaçlı tüm örtülü elektroolların kaynağı için uygundur.

Düşük ağırlığının yanı sıra, uzun besleme kabloları ile çalışmaya olanak sağlayan güçlü bir MMA kaynak makinesidir. Güçlü yapısı sayesinde düşük sebeke voltajlarında dahi en iyi performansı vermektedir.



Dijital gösterge
ile kolay amper ayarı

Düşük sıçrantı oranı

Kararlı kaynak arkı

Yüksek performans

Ergonomik tutamak

Hızlı soğuma için
mükemmel dizayn

Hafif ve
kolay taşıınır



Ultimate 160 Kontrol Paneli



Açıklama

1. Dijital gösterge
2. Alarm ledleri
3. Kaynak akımı ayarı

Endüstriyel Çözümler

Kaynak Yöntemi

- MMA [Örtülü Elektrot]
- TIG DC Scratch [Sürtmeli]

Malzeme Cinsi

- Karbonlu çelik
- Paslanmaz çelik
- Döküm demir



EN 60974 - 1
EN 60974 - 10

GİRİŞ



ÇIKIŞ



Standart Set İçeriği

- Elektrot kablosu 16mm² (3m)
- Şase kablosu 16mm² (3m)



Dijital gösterge

Teknik Özellikler

Model	Giriş Gücü	Devrede Kalma Oranı	Amper Aralığı	Voltaj Aralığı	Güç Tüketimi	Koruma Sınıfı	Ebat	Ağırlık
Ultimate 160	1 x 230V ± 15	160A %30 - 40°C	20 - 160A	20,8 - 26,4V	7,9kVA	IP 21S	420 x 160 x 330mm	8kg